

BORI lazura 3in1

POUŽITÍ

Pro konečnou ochranu a dekoraci dřevěných povrchů v exteriéru: na okna, dveře, okenice, ploty, obložení a obklady, sruby, zahradní domky, zahradní nábytek ...

VLASTNOSTI

- hedvábně lesklý nátěrový film
- preventivní ochrana nátěrového filmu proti plísním
- dlouhodobá ochrana dřeva vůči vlivům počasí
- obsahuje vosk, který zvyšuje vodoodpudivost nátěru
- elasticita – ochranný film nepraská ani se neodlupuje
- snadno se nanáší

TECHNICKÉ ÚDAJE

SLOŽENÍ	speciální alkydové pojivo, rozpouštědlo, transparentní mikro-pigmenty, vosky
BAREVNÉ ODSTÍNY	standardní odstíny podle vzorníku barev
TÓNOVÁNÍ	míchání standardních odstínů*
LESK	hedvábný lesk
HUSTOTA	0,87–0,95 g/ml
ŘEDĚNÍ	Neředí se
JEDNOTKY BALENÍ	0,75 l, 2,5 l
TRVANLIVOST	Trvanlivost originálně uzavřeného a vhodně skladovaného výrobku (v rozmezí teplot +5°C až +35°C, na suchém místě) je uvedena na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ

ZPŮSOB NANÁŠENÍ	Štětec, váleček
PRACOVNÍ PODMÍNKY	Teplota nátěru, vzduchu a podkladu by měla být nejméně +5 °C.
ZASYCHÁNÍ (T = +20 °C, rel. vlhkost 65 %)	Suchý na dotek po 7 hodinách, následující vrstvu naneste po 24 hodinách Při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlužuje.
VYDATNOST	Teoreticky: 16–20 m ² z 1 litru při jedné vrstvě nátěru. Skutečná spotřeba závisí na opracování dřeva, typu dřeva a typu nanášení.
ČIŠTĚNÍ NÁČINÍ	TESSAROL ředidlo

PŘÍPRAVA PODKLADU

Nové dřevo

Vlhkost nesmí přesáhnout 15 % u jehličnatých stromů a 12 % u listnatých. Suchý podklad musí být zbrúšen a očištěn a případný vosk, pryskyřice či mastnota musí být odstraněny ředidlem NITRO.

Obnova starého nátěru

Nepoškozené nátěry je třeba očistit a zbrúsit, poškozené nátěry je nutné zcela odstranit.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PŘÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE	VRCHNÍ NÁTĚR
NOVÉ DŘEVO	venku		2 x BORI lazura 3in1
	venku – velmi namáhané dřevo	broušení, odstranění prachu	3 x BORI lazura 3in1
	venku – méně namáhané dřevo		2x BORI lazura 3in1
STARÉ NÁTĚRY	venku	očištění, zbroušení a odstranění poškozených nátěrů	1–2x BORI lazura 3in1

POZNÁMKY A ZVLÁŠTNOSTI

- Před použitím dobře promíchejte.
- Počet nátěrů má vliv na odstín – s každou další vrstvou je odstín tmavší, proto při obnově starých nátěrů zvolte světlejší odstín, než byl původní, případně smíchejte původní odstín s bezbarvým.
- Jelikož typ dřeva výrazně ovlivňuje konečný odstín, doporučujeme výrobek nejprve otestovat na malém vzorku dřeva.